

**Filmagem:**  
Câmera Sony FX30 (Digital Cinema)  
Acompanha Lente no Kit



#### 1º FONTE DE PESQUISA:

---

1. <b>Fornecedor:</b> Lucas Lapa
2. <b>Modelo do produto:</b> Câmera sony fx30 digital cinema ilme-fx30b br ( <i>Lente</i> )
3. <b>Valor unitário:</b> 14.961,00
4. <b>Garantia limitada:</b> 12 meses

#### 2º FONTE DE PESQUISA:

---

1. <b>Fornecedor:</b> Magazine Luiza
2. <b>Modelo do produto:</b> Câmera sony fx30 digital cinema ilme-fx30b br ( <i>Corpo</i> )
3. <b>Valor unitário:</b> 13.044,60
4. <b>Garantia limitada:</b> 12 meses

#### 3º FONTE DE PESQUISA:

---

1. <b>Fornecedor:</b> Mercado Livre
2. <b>Modelo do produto:</b> Câmera sony fx30 digital cinema ilme-fx30b br ( <i>Corpo</i> )
3. <b>Valor unitário:</b> 11.000,00
4. <b>Garantia limitada:</b> 12 meses

#### Justificativa do uso do produto:

A **Câmera Sony FX30** será utilizada para gravações fixas dos episódios do podcast, oferecendo qualidade cinematográfica em vídeo e garantindo que a apresentação dos episódios seja visualmente profissional e envolvente. Ideal por gerar alta qualidade de imagem 4k, garantindo nitidez e detalhes em gravações internas com áudio e vídeo.az

#### Especificações técnicas:

Sensor APS-C BSI CMOS de 26,1 MP / Ultra HD 4K até 120p / Forma compacta projetada para uso sem gaiola / 10 bits 4:2:2 XAVC S-I, saída bruta de 16 bits / S-Cinetone/S-Log3/HLG, 14+ Stops DR / AF de detecção de fase/rastreamento facial/AF de olhos / Norma ISO 100-32000 | ISO de base dupla / Slots duplos para cartões CFexpress tipo A/SDXC

#### Opções avançada da captura:

Gravação de alta sensibilidade até ISO 32000 e ISO de base dupla (800/2500) Ao usar o S-Log3, o FX30 pode capturar mais de 14 paradas de faixa dinâmica. Grave em 4:2:2 de 10 bits usando os formatos avançados XAVC HS e XAVC S-I. A leitura total de pixels do sensor 6K cria vídeo UHD 4K de alta qualidade em até 60 qps. A filmagem em alta velocidade é possível em 4K a até 120 qps com corte de 1,6x e em Full HD a até 240 qps. A saída HDMI suporta vídeo bruto de 16 bits para seleccionar gravadores disponíveis separadamente.